

GEO


orientabile - ottica bianca



Codice Arcluce **0320008A-927-11**

Ex Codice

Codice EAN **8054378417948**



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 2700K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	71lm/W
Apparecchio:	8W , 570lm
Vita utile del LED:	> 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	diffondente 33° (orientabile 20°)
UGR:	<19
Colore:	Bianco - 11
Peso:	0.31 kg
Foro a incasso:	Ø 75mm
Dimensioni:	A: 83mm B: 36mm







Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Lenti LED in tecnopolimero ottico.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

GEO

orientabile - ottica bianca



Codice Arcluce **0320008A-927-11**

Ex Codice

Codice EAN **8054378417948**



Capitolato

Faretto da incasso orientabile per illuminazione di interni con ottica di colore nero lucido. Design ricercato e diffusione omogenea della luce, per illuminare vetrine e oggetti in esposizione. Corpo e cornice in alluminio pressofuso. Verriciatura a polvere antigiare stabilizzata ai raggi UV. Lenti LED in tecnopolimero ottico. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 2700K. Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C). Efficacia del sistema, minimo 71lm/W. Apparecchio in classe di isolamento II. DRIVER INCLUSO. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".
Marca ARCLUCE mod. GEO