

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6
26010 IZANO (CR)
TEL.0373/780193 FAX 244184
P.I. 02148581206
 =====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

Art 06301 SOLVACAL

FUNZIONE

Disincrostante in polvere per superfici.

INDICAZIONI

Prodotto per la rimozione del calcare da sanitari, WC, docce, rubinetterie, superfici in acciaio inox, ecc. Diluito in acqua può essere utilizzato per la pulizia di scambiatori, tubazioni, macchine da caffè, ecc.

MODALITA' D'USO

Per immersione e per circuiti sciogliere 50÷60 gr. di Solvacal per ogni litro di acqua. Per modeste incrostazioni cospargere il Solvacal su spugna o panno umido e strofinare

NON INTACCA LE CROMATURE

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

PRECAUZIONI: Da non usare su supporti in alluminio. Effettuare il risciacquo dopo l'uso. Teme l'umidità.

CARATTERISTICHE FISICHE-CHIMICHE

<u>ASPETTO</u>	Cristalli bianchi
<u>ODORE</u>	Inodore
<u>TITOLO NH₂SO₃H</u>	99,5%
<u>SOLFATI</u>	0,10% max.
<u>METALLI PESANTI (come Pb:</u>	0,0010% max.
<u>FERRO</u>	0,0005% max.
<u>NITROGENI AMMONIACALI</u>	0,15% max.
<u>(NH₄HSO₄)</u>	
<u>FERROINSOLUBILI</u>	0,05% max.
<u>UMIDITA':</u>	0,20% max.

Data di compilazione, gennaio 2009