



## GFA1240C

### TECHNICAL DATA:

**Power:** 28W  
**Lumen:** 2500lm  
**Color Temperature:** 3000K  
**Power Supply:** 220-240V AC \_ 50/60Hz  
**IP Rating:** IP20  
**Light Beam:** 38° \_ Diretta  
**CRI:** >90  
**Lifespan:** 30.000h  
**Insulation Class:** I  
**Installation:** Interno \_ Sistema a binario  
**Source:** Led integrato  
**Dimming:** Non dimmerabile \_ On - Off  
**Gross Weight:** 0.75 Kg  
**Net Weight:** 0.63 Kg

Reglette a binario Eurostandard con rotazione regolabile. Struttura in alluminio pressofuso. Diffusore in policarbonato bianco. Modulo LED e trasformatore incluso. 3 anni di garanzia. Finitura bianco opaco.

Eurostandard track strips with adjustable rotation. Die-cast aluminium structure. White polycarbonate diffuser. LED module and transformer included. 3 years warranty. Matt white finish.

Règles à rails Eurostandard avec rotation réglable. Structure en aluminium moulé sous pression. Diffuseur en polycarbonate blanc. Module LED et transformateur inclus. Garantie de 3 ans. Finition blanche mate.

Eurostandard-Schienenreglette mit einstellbarer Drehung. Struktur aus druckgegossenem Aluminium. Weißer Polycarbonat-Diffusor. Komplett mit LED-Modul und Transformator. 3 Jahre Garantie. Mattweißes Finish.

