

**FARETTI INCASSO**  
RECESSED SPOTLIGHTS

Struttura e dissipatore in alluminio. Finitura in bianco opaco. Diffusore in vetro con finitura antiabbaglio.  
Modulo LED CREE incluso. Trasformatore incluso ma non integrato. 3 anni di garanzia.  
Structure and heatsink in aluminium. Matt white finish. Diffuser in glass with anti-glare finish.  
CREE LED module included. Included but not integrated transformer. 3 years warranty.

interno indoor

GEA LED



Naturally Light!



Misure alimentatore (suscettibili di variazioni)  
Measures power supply (measures could have variations)

GFA860: 100x42x24 mm  
GFA861: 140x44x28 mm

A++ A+ A



	GFA860C	GFA860N	GFA861C	GFA861N
POWER	16 W	16 W	30 W	30 W
POWER LED	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
LIGHT TEMP.	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
LUMEN	1280	1360	2400	2550
OPTIC	110°	110°	110°	110°
HOURS	30.000	30.000	30.000	30.000
CRI	>80	>80	>80	>80
IP	20	20	20	20
PACK M <sup>2</sup>	0,0019	0,0019	0,0047	0,0047