




Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | CRI 75  
85001W30



15

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Flood
Potenza	0.5 W
Flusso luminoso sorgente	45 lm
Tensione	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	75 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe energetica	A++
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Temperatura d'esercizio tipica	-20 / +50
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.015 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Temperatura tipica sul vetro	40 °C

### Finitura corpo

Materiale	Ottone
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia

### Elettronica

	99722 DALI Controller
	99332 0-10V Controller
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 185~275V DC 75 W
	83018 DALI - Push and Simply Dim - DALI-2 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 75 W
	89408 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 6.5 W





Aspho\_R | Downlights | Accessories  
**85001W30**



Controcassa

Tipo installazione: muratura L=35mm, H=20mm, D=20mm

**Code**

84335