PARATHOM MR16 50 36° ADV 7.8 W/827 GU5.3

PARATHOM advanced MR16 | Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali

Aree applicative

- Negozi
- Strutture ricettive
- Musei, gallerie d'arte
- Interni residenziali
- Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.
- Illuminazione d'accento con faretti
- Teche e vetrine
- Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc.
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Vantaggi prodotto

- Basso consumo di energia
- Ideale per un'illuminazione d'accento economica

Caratteristiche prodotto

- Buona qualità della luce; indice di resa del colore R_a: ≥ 80
- Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
- Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità)
- Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.osram.com/dim)
- Lampade prive di mercurio

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di costruzione	7,80 W
Potenza nominale	7,80 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza della lampada indicata come equi	50 W
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	0,89

Dati fotometrici

Intensità luminosa	1430 cd
Flusso luminoso nominale	621 lm
Flusso luminoso caratteristico	621 lm
Temperatura di colore	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdcm
Flusso luminoso utile nominale 90°	621 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	621 lm
Intensità specificata	1430 cd

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 1,00 s
Tempo innesco	0,0 s
Fascio luminoso nominale	36 °
Fascio luminoso assegnato (valore di se	36,00 °

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	53,0 mm
Diametro	51,0 mm
Bulbo esterno	MR51
Lunghezza	53,0 mm
Diametro massimo	51,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	25000 h
Durata caratteristica della lampada	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Sì
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico./LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	8 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale di codifica delle	DRR-7,8/827-12-GU5,3-50/36
Numero d'ordine	PMR16D5036 7,8W

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899957688	PARATHOM MR16 50 36° ADV 7.8 W/827 GU5.3	Cartone di spedizione 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm^3	768.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per la conformità sulla dimmerablità consulta
- www.ledvance.com/dim

Per maggiori informazioni consulta
- www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Per la garanzia consulta
- www.ledvance.com/guarantee

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati