SCHEDA PRODOTTO
P MR16 50 36° 7.2 W/830 GU5.3

PARATHOM MR16 | Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali

AREE APPLICATIVE

- Negozi
- Strutture ricettive
- Musei, gallerie d'arte
- Interni residenziali
- Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.
- Illuminazione d'accento con faretti
- Teche e vetrine
- Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc.
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 15.000 ore
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampade alogene grazie al design compatto in vetro e all'ottica singola
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Ideale per un'illuminazione d'accento economica

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Prodott in Germania (versioni fino a 35W)
- Lampade prive di mercurio

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	7,20 W
Potenza nominale	7,20 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza della lampada equivalente	50 W
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50

Dati fotometrici

Intensità luminosa	1430 cd
Flusso luminoso nominale	621 lm
Flusso luminoso caratteristico	621 lm
Rated color temperature	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore manten. flus lum fine du [calc.]	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm
Flusso luminoso utile nominale 90°	621 lm
Flusso luminoso utile assegnato 90°	621 lm
Intensità specificata	1430 cd

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s
Fascio luminoso nominale	36 °
Fascio luminoso nomin (semivalore picco)	36,00 °

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	46,0 mm
Diametro	50,0 mm
Bulbo esterno	MR51
Lunghezza	46,0 mm
Diametro massimo	51,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	25000 h
Durata caratteristica della lampada	25000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia	8 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Sistema internazionale codifica lampade	DRR-7,2/830-12-GU5,3-50/36
Numero d'ordine	LPMR165036 7,2W

APPARECCHIATURA / ACCESSORI

- Dotato di LED ad elevate prestazioni

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075815575	P MR16 50 36° 7.2 W/830 GU5.3	Cartone di spedizione 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm^3	498.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

REFERENZE/LINKS

Per maggiori informazioni consulta
- www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Per la garanzia consulta
- www.ledvance.it/garanzia

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.