

# SCHEDA PRODOTTO

## P CLAS P 40 CL 4.5 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM | Lampade LED dimmerabili, forma a goccia



### AREE APPLICATIVE

- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
- Perfetto per le installazioni decorative

### VANTAGGI PRODOTTO

- Design, dimensioni e flusso luminoso paragonabili a quelli della lampada a incandescenza
- Bassissimo consumo di energia
- Resistente alle vibrazioni
- Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche [www.ledvance.it/dim](http://www.ledvance.it/dim))
- Lampade prive di mercurio
- Durata: fino a 15.000 ore
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°



## DATI TECNICI

## Dati elettrici

Potenza di costruzione	4,50 W
Potenza nominale	4,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	0,70
Potenza della lampada equivalente	40 W


## Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	470 lm
Flusso luminoso caratteristico	470 lm
Temperatura di colore stimata	2700 K
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	2700 K
Flusso luminoso	470 lm
Indice di resa cromatica Ra	$\geq 80$
Standard Deviation of Color Matching	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

## Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	0,50 s
Tempo innesco	0,5 s

## Dimensioni e peso



Lunghezza totale	110,0 mm
Diametro	45,0 mm
Bulbo esterno	P45
Lunghezza	110,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

t° max su punto di prova Tc	65 °C
-----------------------------	-------

Durata

Durata nominale della lampada	20000 h
Durata caratteristica della lampada	20000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E14
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si
Forma / finitura	Chiaro
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Si
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico./In fase di preparazione

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	5 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRBP/C-4,5/827-220/240-E14-45
Numero d'ordine	LEDPCLP40D 4,5W

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075808904	Astuccio 1	46 mm x 46 mm x 113 mm	40,00 g	0.24 dm <sup>3</sup>
4058075810334	Cartone di spedizione 10	240 mm x 101 mm x 127 mm	426,00 g	3.08 dm <sup>3</sup>

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

**CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.