


LAMPADE LED SPOT



Codice

39.915017C27

EAN13

8025702087236

Modello	MR11 COB
Potenza (Pon)	4W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	30mA
Fattore di potenza	>0.4
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,50
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso luminoso TOTALE	350lm
Flusso luminoso Φ90°	275lm
Illuminazione di accento	idonea
Temperatura di colore correlata	2700K
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Indice di resa cromatica R9	1
Tonalità di luce	Bianca Calda
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	38°
Intensità luminosa di picco	600cd
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	15000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF)	30000
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Altezza	48mm
Larghezza	34mm
Profondità	34mm
Dimensioni	Ø34x48mm
Materiale del corpo	PC + AL
Tipo di attacco	GU10
Dimmerabile	No
Consumo Energetico Ponderato	4kWh/1000h
Equivalenza Watt tradizionali	N/A
Coordinata cromatica (x)	0.455
Coordinata cromatica (y)	0.404
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9

