


LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE




Prodotto



RA
80



15.000h



Codice Conf. / Imb.

39.920111C27

10 / 50

EAN13

8025702066903

Modello	Candela Tortiglione ST35
Potenza (Pon)	2,5W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	19mA
Fattore di potenza	>0.4
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,50
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso luminoso Φ360°	250lm
Illuminazione di accento	non idonea
Temperatura di colore correlata	2700K
Indice di resa cromatica RA	RA 80
Indice di resa cromatica R9	1
Tonalità di luce	Bianca Calda
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	320°
Durata di vita L70B50 (LIFETI-ME)	15000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF)	100000
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Altezza	97mm
Larghezza	35mm
Profondità	35mm
Dimensioni	Ø35x97mm
Materiale del corpo	Vetro
Tipo di attacco	E14
Dimmerabile	No
Consumo Energetico Ponderato	3kWh/1000h
Equivalenza Watt tradizionali	25W
Coordinata cromatica (x)	0,455
Coordinata cromatica (y)	0,411
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9