

## LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY



Prodotto




RA  
80



15.000h



WARM UP  
TIME  
95% Φ  
ISTANTANEO



ON  
OFF  
100.000



Non Dimmerabile



ILLUMINAZIONE  
DI ACCENTO



220-240V~  
50/60Hz



-20°C +40°C

Codice Conf. / Imb.

**39.920353CM27** 10 / 50

EAN13

**8025702048725**

Modello	Goccia A60
Potenza (Pon)	8,5W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240 Vac - 50/60 Hz
Corrente	72mA
Fattore di potenza	>0.5
Fattore di sfasamento (cos φ1)	0,50
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Flusso luminoso Φ360°	1055lm
Illuminazione di accento	non idonea
Temperatura di colore correlata	2700K
Indice di resa cromatica RA	RA 80
Indice di resa cromatica R9	1
Tonalità di luce	Bianca Calda
Coerenza dei colori	≤ 6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Apertura del Fascio	320°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	15000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF)	100000
Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF)	0.93
Fattore di sopravvivenza (SF)	0,90
Altezza	108mm
Larghezza	60mm
Profondità	60mm
Dimensioni	Ø60x108mm
Materiale del corpo	Vetro
Tipo di attacco	E27
Dimmerabile	No
Consumo Energetico Ponderato	9kWh/1000h
Equivalenza Watt tradizionali	75W
Coordinata cromatica (x)	0.458
Coordinata cromatica (y)	0.410
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1
Metrica effetto stroboscopico (SVM)	0.9