

## PUNTI LUCE SEGNA PASSO IN VETRO PER SCATOLA 503

IP  
65

Prodotto



RA  
80




25.000h




Non Dimmerabile



220-240V~  
50/60Hz



110



85

45

Codice Conf. / Imb.

**39.9PL5003WCFN** 20 / 50

EAN13

**8025702052449**

Potenza (Pon)	3,5W
Potenza in Standby (Psb)	0W
Tensione di alimentazione	220-240Vac - 50/60Hz
Corrente	21mA
Fattore di potenza	>0,4
Flusso uscente	160lm
Flusso modulo	310lm
Temperatura di colore correlata	3000K 4000K 6000K selezionabile tramite switch interno
Tonalità di luce	TRICOLOR selezionabile (Bianca Calda / Bianca Naturale / Bianca Fredda)
Coerenza dei colori	≤6SDCM
Tempo di innesco	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio lampada Φ95	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione	BA 60°
Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	25000h
Grado di protezione contro gli urti	IK06
Dimensioni	85x110x45mm
Dimensioni foro scatola 503	72x105x45mm
Materiale del corpo	Scatola in PC Schermo in vetro trasparente e bianco
Peso	200g
Tipo di attacco	Morsetti