

6 to 35 mm, 2 mm + 3 mm steps - 1 pc

FRESE A GRADINO

- Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali: - Lamierino ferrosi e non ferrosi, profili e tubi. - Rame, ottone e alluminio. - Acciaio inossidabile. - Plastica. - Lo spessore massimo del materiale 4 mm. - Per garantire la migliore durata si consiglia l'uso di un refrigerante/lubrificante.
- Elettricisti: foratura di pannelli e scatole per l'installazione di passacavi. - Impianti idraulici / HVAC: fori di accesso per tubazioni e installazioni. - Carpenteri metallici: varie dimensioni e l'allargamento di fori. - Automotive: fori per l'installazione del cavo (telefoni cellulari, antenne, di re-indirizzamento cavi elettrici). - Manutentori: varie applicazioni con diverse diametri e allargamento del foro.
- I maggiori vantaggi rispetto alla foratura con punte convenzionali sono: con una fresa si possono forare più dimensioni - Migliore per allargare fori esistenti. - Più durevole delle punte elicoidali. - Più preciso. - Fori più puliti. - Foratura in diversi tipi di plastica evitando le rotture.
- Vantaggi Milwaukee
- Incurvamento della superficie, foratura e rimozione delle sbavature tutto in un solo gesto.
- Punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo.
- La geometria della punta permette di essere estremamente preciso nella foratura senza lasciare sbavature ed evitando i saltellamenti che potrebbero rovinare il materiale.
- Geometria ottimizzata a 2 scanalature con bordo molto affilato che lo rende fino a 2 volte più veloce.
- Elimina le sbavature automaticamente.



Article Number	48899335
Diametro dell'attacco (mm)	10
Lunghezza (mm)	90
N° di gradini	14
Quantità confezione	1