

M18 FPD-502X | Trapano avvitatore con percussione M18 FUEL™



- Maggiore potenza e una coppia senza eguali: 135 Nm.
- Gancio per la cintura completamente in metallo.
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™.
- Il massimo della velocità in seconda: 2000 g/min.
- Il più compatto della sua categoria: solo 197 mm.
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee®, è in grado di garantire una vita utile fino a 10 volte superiore e una potenza maggiore fino al 60% in più.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.

M18 FPD-502X	
Cap max foratura legno (mm)	65
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura muratura (mm)	13
Capacità batteria (Ah)	5.0
Coppia max (Nm)	135
Equipaggiamento standard	Caricabatterie, batterie 2 x 5.0 Ah Redlithium-Ion, clip di aggancio, impugnatura laterale e valigetta Dynacase
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 32,000
Impostazioni di velocità	2
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	110.9
Livello di pressione sonora (dB(A))	99.9
Mandrino autoserrante (mm)	13
N.ro batterie in dotazione	2
Peso con il pacco batteria (kg)	2.5
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000