

M18 CHX-0X | Tassellatore SDS-Plus M18 FUEL™



- Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore ed eroga fino al 20% di potenza in più.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Potente meccanismo di battuta eroga fino a 2,5J di potenza ed un livello di vibrazione pari a 8.9 m/s².
- Compatto ed ergonomico per un maggior comfort.

	M18 CHX-0X
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Capacità batteria (Ah)	-
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5
Equipaggiamento standard	Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4900
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	101.7
Livello di pressione sonora (dB(A))	90.7
N.ro batterie in dotazione	0
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	ø 6 - 20
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1400
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	8.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	9.5