

M18 FID2-0X | Avvitatore ad impulsi brushless 1/4 esagonale M18 Fuel™



- Ancora più efficace sotto sforzo - coppia massima senza pari di 226 Nm.
- La più alta velocità in avvitatura - fino a 3.600 giri/min e 4.300 colpi al minuto.
- Estrema compattezza: solo 117 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti.
- Il DRIVE CONTROL™ di Milwaukee® permette all'utilizzatore di scegliere tra 4 diverse velocità e regolazioni di coppia garantendo la massima versatilità per ogni applicazione.
- Velocità 1 per lavori di precisione.
- Velocità 2 per prevenire danni al materiale.
- Velocità 3 per le massime prestazioni.

	M18 FID2-0X
Capacità batteria (Ah)	-
Coppia di serraggio max (Nm)	226
Coppia max (Nm)	119/176/226/0-226
Diametro max bullone	M16
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Frequenza del colpo (colpi/min)	1200/3400/4300/0-4300
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	107.75
Livello di pressione sonora (dB(A))	96.75
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Tempo di ricarica batteria	-
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	1900/2800/3600/0-3600
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	18.63
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltaggio (V)	18