



Unità interna		CS-TZ202KEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW	
Unità esterna		CU-TZ20ZKE	CU-TZ25ZKE	CU-TZ35ZKE	CU-TZ42ZKE	CU-TZ50ZKE	CU-TZ60ZKE	CU-TZ71ZKE	
Capacità di raffresc.	Nominale (Min-Max)	kW	2,00(0,75-2,50)	2,50(0,85-3,00)	3,50(0,85-4,00)	4,00(0,85-4,60)	5,00(0,98-5,60)	6,00(0,98-6,60)	7,10(0,98-8,40)
Coefficiente EER ³¹⁾	Nominale (Min-Max)	W/W	4,08(4,17-3,91)	3,85(4,05-3,41)	3,57(3,62-3,33)	3,36(3,62-2,80)	3,13(3,92-2,96)	3,24(3,92-2,87)	3,23(2,33-2,80)
Coefficiente SEER ²⁸⁾			7,00A++	7,10A++	6,80A++	6,40A++	6,90A++	6,80A++	6,20A++
Capacità teorica in raffrescam.	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Consumo in raffr.	Nominale (Min-Max)	kW	0,49(0,18-0,64)	0,65(0,21-0,88)	0,98(0,24-1,20)	1,25(0,24-1,64)	1,60(0,25-1,89)	1,85(0,25-2,30)	2,20(0,42-3,03)
Consumo medio annuo in raffrescamento ³¹⁾		kWh/a	100	123	180	230	254	309	401
Capacità di riscald.	Nominale (Min-Max)	kW	2,70(0,70-3,60)	3,30(0,80-4,10)	4,00(0,80-5,10)	5,00(0,80-6,80)	5,80(0,98-7,50)	7,00(0,98-8,20)	8,20(0,98-10,20)
Capacità di riscaldamento a -7 °C		kW	2,14	2,70	3,30	3,90	4,62	4,90	6,31
Coefficiente COP ³¹⁾	Nominale (Min-Max)	W/W	4,15(4,24-3,53)	4,18(4,21-3,66)	4,04(4,10-3,70)	3,73(4,10-3,33)	3,41(4,67-3,26)	3,72(4,67-3,57)	3,71(2,45-3,29)
Coefficiente SCOP ²⁸⁾			4,60A++	4,60A++	4,60A++	4,10A+	4,50A+	4,30A+	4,10A+
Capacità teorica in riscald.	Pdesign a -10 °C	kW	2,1	2,4	2,8	3,6	4,0	4,4	5,5
Consumo in riscald.	Nominale (Min-Max)	kW	0,65(0,17-1,02)	0,79(0,19-1,12)	0,99(0,20-1,38)	1,34(0,20-2,04)	1,70(0,21-2,30)	1,88(0,21-2,30)	2,21(0,40-3,10)
Consumo medio annuo in riscaldamento ³¹⁾		kWh/a	639	730	852	1229	1244	1433	1878
Unità interna									
Tensione di alimentazione		V	230	230	230	230	230	230	230
Fusibile		A	16	16	16	16	16	20	20
Collegamenti unità interna / esterna		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Portata d'aria	Raffresc. / Riscald.	m³/min	9,9/10,4	11,0/11,5	11,8/12,3	12,5/13,2	12,5/13,2	18,4/19,4	19,0/19,9
Capacità di deumidificazione		L/h	1,3	1,5	2	2,4	2,8	3,3	4,1
Livello pressione sonora ⁴¹⁾	Raffr. (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/25/20	40/26/20	42/30/20	44/31/25	44/37/33	45/37/34	47/38/35
	Risc. (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38/26/22	40/27/22	42/33/22	44/35/28	44/37/33	45/37/34	47/38/35
Dimensioni	A x L x P	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	295 x 1040 x 244	295 x 1040 x 244
Peso netto		kg	8	8	8	8	8	10	13
Generatore nanoe X			Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1	Mark 1
Unità esterna									
Portata d'aria	Raffresc. / Riscald.	m³/min	29,7/29,7	30,0/28,9	28,7/29,7	31,0/31,3	32,7/32,7	34,4/35,6	44,7/45,8
Liv. press. sonora ⁴¹⁾	Raffr. / Riscald. (Hi)	dB(A)	46/47	47/48	48/50	49/51	48/49	49/51	52/54
Dimensioni ³⁰⁾	A x L x P	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Peso netto		kg	24	25	29	31	35	35	45
Tubi di collegamento	Lato Liquido	Pollici (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Lato Gas	Pollici (mm)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	3/8(9,52)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	5/8(15,88)
Lunghezza tubi di collegamento		m	3-15	3-15	3-15	3-15	3-20	3-30	3-30
Differenza in elevazione (int. / est.)		m	15	15	15	15	15	15	20
Lungh. tubaz. senza aggiunta di refrigerante		m	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10
Quantità aggiuntiva refrigerante		g/m	10	10	10	10	15	15	25
Refrigerante (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	0,52/0,35	0,61/0,41	0,67/0,45	0,79/0,53	1,07/0,72	1,22/0,82	1,35/0,91
Gamma temperature esterne operative	Raffresc. Min - Max	°C	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43	-10 - +43
	Riscald. Min - Max	°C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511. 2) Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuo è calcolato in conformità alla normativa UE/626/2011. 4) Il livello della pressione sonora è stato rilevato a un metro di distanza dall'unità, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per l'unità esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione sonora è stata misurata secondo le norme ISO 9372. G-L: Modalità silenziosa. Lo: velocità più bassa della ventola. 5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento. 6) In caso di unità esterna posizionata più in alto rispetto all'unità interna.

Accessori		Accessori	
CZ-CAPRA1	Adattatore di interfaccia RAC per l'integrazione in S-Link	CZ-RD517C	Comando a filo for per unità da parete e console da pavimento

 R32	 7,10 SEER	 4,40 SCOP	 INVERTER	 COMPRESSORE R2 ROTARY	 nanoeX	 26 dB(A)	 AEROWINGS	 R32 R32/R32A1a RENEWAL	 INTEGRAZIONE A S-LINK	 WI-FI INTEGRATO	 CONNETTIVITÀ BMS	 5 ANNI DI GARANZIA DI COMPRESSORE
--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	--

SEER e SCOP: per KIT-TZ25-ZKE. SUPER QUIET: per KIT-TZ20-ZKE, KIT-TZ25-ZKE e KIT-TZ35-ZKE. INTERNET CONTROL: Wi-Fi integrato.

Panasonic®

Visitaci su: www.aircon.panasonic.eu/IT_it/

Contatti:
PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 67881
Servizio clienti 02 6433235



heating & cooling solutions

Panasonic

TZ da parete
Super compatta · R32



NOVITÀ - TZ, comfort smart in un'unità compatta

1. Tecnologia nanoe™ X per una migliore qualità dell'aria interna
2. Controllo intelligente: Wi-Fi integrato
3. Design supercompatto
4. Comfot elevato



heating & cooling solutions