



interruttore di controllo 20 A 2NO 1 lampada 230 V

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore di comando
esecuzione del prodotto	2 NO
tipo di dispositivo di illuminazione	altro
esecuzione del portalamпада / per dispositivo di illuminazione	altro
esecuzione della funzione di commutazione	Interruttore di disinserzione con lampada di controllo
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
resistenza a corrente di cortocircuito	10 kA
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione	AC
tensione di impiego / valore nominale	400 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	altro
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente / valore nominale	0,06 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	0,7 W
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale	20 A
Aspetto	
colore / della lente	bianco
Dettagli	
parte integrante del prodotto / lampada di segnalazione	Si
numero dei contatti nO	2
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto / apertura positiva (secondo DIN VDE 0113)	No
sezione di conduttore collegabile / con conduttore flessibile / con lavorazione dell'estremità del conduttore	
• min.	1 mm <sup>2</sup>
• max.	6 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile / con conduttore rigido	
• min.	1 mm <sup>2</sup>

• max.	6 mm <sup>2</sup>	
coppia di serraggio / con morsetti a vite		
• min.	0,8 N·m	
• max.	1 N·m	
<b>Progettazione meccanica</b>		
altezza	90 mm	
profondità	18 mm	
profondità di incasso	70 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	1	
peso netto	78 g	
temperatura ambiente / durante l'esercizio		
• min.	-5 °C	
• max.	40 °C	
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio / min.	-25 °C	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

#### other

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TE8102>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TE8102>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8102](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8102)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

