

MS PRIMER



PRIMER TRASPARENTE PER MIGLIORARE L'ADESIONE DI COLLE E VERNICI

- Ottimo su materiali sintetici molto flessibili
- Migliora l'adesione sui metalli.
- Ideale prima dell'applicazione di vernici e fondi
- Utilizzabile per colle MS, PU, MMA, nastri adesivi e cianoacrilici.
- Applicazione facile

Informazioni Generali

- MS PRIMER è stato sviluppato in particolare per migliorare l'adesione su materiali difficili, come materiali sintetici che contengono siliconi oppure a base PP o PPE, grazie alle sue caratteristiche Techno primer migliora l'adesione anche sulla maggior parte dei metalli, come acciaio, alluminio ecc.... MS PRIMER trova impiego ottimale nel settore automotive come promotore di adesione su paraurti e parti sintetiche, per l'applicazione di vernici e fondi. Si consiglia di testare sempre il prodotto prima di applicarlo su grandi superfici. Non adatto su superfici estremamente porose.



Applicazioni

- Ideale per applicazione su superfici lisce e poco porose.
- Pulire le superfici con Mega Foam, Car Foam o Safe Clean.
- Assicurarsi che le superfici siano asciutte e senza residuo di sporco o grasso.
- Agitare bene il barattolo x 2/3 minuti.
- Applicare in strati sottili.
- Rispettare i tempi di asciugatura ed applicare l'adesivo (colla o nastro).
- Si consiglia di applicare la colla entro le 4 ore dall'applicazione del Primer
- Dopo l'utilizzo girare il barattolo a 360° e spruzzare per pulire il beccuccio.
- Tenendo conto dell'elevata quantità di tipologie di materiali esistenti si consiglia sempre un test preventivo, e verificare poi se il risultato ottenuto è quello desiderato.

MS PRIMER

Stato fisico	Aerosol
Colore	Marrone
Odore	Simile a un solvente
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	0°C
Punto d'infiammabilità	< 0 °C
Solubilità in acqua	quasi insolubile (20 °C)
Immagazzinaggio	18 mesi dalla data di produzione Mantenere in luogo fresco e asciutto