



THB.391.A4A.L.R

MADE IN ITALY



TH391 - mini-Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68/IP69K

NOVITÀ KIT



IP68 IP69K



INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEETUBE® - Giunti circolari in linea e derivazione IP68/IP69K
Serie	TH391 - mini-Giunto circolare di connessione lineare tipo "I" IP68/IP69K
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Connettore ingresso - uscita (volante)
Colore	Nero (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
Dimensioni esterne	Φ 23 mm x 68 mm

DATI TECNICI

Numero di poli	4
Simbologia contatti	1 - 2 - 3 - 4
Tipo di contatti	vite (M3 - max. 0.5 Nm)
Corrente	max. 32A
Tensione	max. 450V AC

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP68 (30m/2h)/IP69K
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

INFORMAZIONI SUL CAVO

Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)	0.5 mm ² - 4.0 mm ²
Diametro del cavo min. - max.	7.0 mm - 13.5 mm

MATERIALI

Connettore	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
Pressacavo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Contatti	CuZn (rivestimento nickel)
Viti	Acciaio (rivestimento Zinco)
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
T marking	T 85°C
Temperatura di funzionamento min. / max.	-40°C / +125°C
Indice di tracking (PTI)	PTI 250

NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 60998-1:2004
--------------------	-----------------

CONFEZIONAMENTO

Configurazione del prodotto	imbustato singolarmente
Quantità scatola	50 pz
Peso	68,6 gr
Dimensioni della scatola	400 x 210 x 170



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- [Guidelines Installation](#) PDF • 753 KB
- [606003900 ISTth391v01techno NEW](#)
PDF • 2 MB
- [606003900 ISTth391v01techno Lungo NEW](#)
PDF • 453 KB