




## THB.029.A1A

MADE IN ITALY

TH029 - mini-Connettore lineare compatto con doppia connessione IP00



### INFORMAZIONI GENERALI

<b>Tipo installazione</b>	Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)
<b>Tipo di prodotto (Famiglia)</b>	TEEBLOCK® - Connettori morsettiere lineari compatti
<b>Serie</b>	TH029 - mini-Connettore lineare compatto con doppia connessione IP00
<b>Tipo di montaggio (Esecuzione)</b>	Connettore di derivazione
<b>Colore</b>	marrone RAL7021
<b>Dimensioni esterne</b>	38.5 mm x 20.6 mm x 15.8 mm

### DATI TECNICI

<b>Numero di poli</b>	3
<b>Simbologia contatti</b>	L - E - N
<b>Tipo di contatti</b>	vite (M3 - max. 0.5 Nm)
<b>Corrente</b>	max. 32A
<b>Tensione</b>	max. 400V AC

### INFORMAZIONI DI RESISTENZA

<b>Protezione da solidi/acqua (IP)</b>	IP00
<b>Resistenza alla corrosione</b>	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

### INFORMAZIONI SUL CAVO

<b>Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)</b>	0.5 mm <sup>2</sup> - 4.0 mm <sup>2</sup>
---	---

### MATERIALI

<b>Corpo</b>	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C
<b>Contatti</b>	CuZn (rivestimento nickel)
<b>Viti</b>	Acciaio (rivestimento Zinco)
<b>Proprietà</b>	Halogen Free - Silicone Free
<b>T marking</b>	T 125°C
<b>Temperatura di funzionamento min. / max.</b>	-40°C / +125°C
<b>Indice di tracking (PTI)</b>	PTI 175

### NORME DI RIFERIMENTO

<b>Riferimento</b>	EN 60998-1:2004
--------------------	-----------------

### CONFEZIONAMENTO

<b>Configurazione del prodotto</b>	componenti non assemblati
<b>Quantità scatola</b>	400 pz
<b>Peso</b>	20,6 gr
<b>Dimensioni della scatola</b>	400 x 230 x 400

### ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- Guidelines Installation PDF • 753 KB



#### CERTIFICATI

- CE-TH029 DOC • 143 KB
- IMQ TH029 CA0203225 PDF • 198 KB

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 07 techno catalogo teedrum teeblock 150dpi  
PDF • 5 MB

#### MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- Pubb blocchetto ripartitore TH029def  
PDF • 891 KB

#### DISEGNI

- THB029A1ASTEP  
ZIP • 997 KB •  DOCUMENTO RISERVATO