



# THB.392.R4A.R

MADE IN ITALY



TH392 - mini-Giunto circolare di derivazione a 4 vie tipo "H" (xDRY® anti-condensa)  
IP68

XDRY® KIT

**IP68**



## INFORMAZIONI GENERALI

<b>Tipo installazione</b>	Connessione fissa (re-ispezionabile/ri-utilizzabile)
<b>Tipo di prodotto (Famiglia)</b>	TEETUBE® - Giunti circolari in linea e derivazione IP68/IP69K
<b>Serie</b>	TH392 - mini-Giunto circolare di derivazione a 4 vie tipo "H" (xDRY® anti-condensa) IP68
<b>Tipo di montaggio (Esecuzione)</b>	Connettore ingresso - uscita (volante)
<b>Colore</b>	Nero/Verde (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
<b>Dimensioni esterne</b>	28 mm x 54 mm x 80 mm

**i** xDRY®: Connettori protetti da acqua e polveri (IP68) con barriera anti-condensa. Il sistema xDRY® anticondensa impedisce all'umidità all'interno del cavo di compromettere la connessione.

## DATI TECNICI

<b>Numero di poli</b>	4
<b>Simbologia contatti</b>	1 - 2 - 3 - 4
<b>Tipo di contatti</b>	vite (M3 - max. 0.5 Nm)
<b>Corrente</b>	max. 17.5A
<b>Tensione</b>	max. 450V AC

## INFORMAZIONI DI RESISTENZA

<b>Protezione da solidi/acqua (IP)</b>	IP68 (30m/2h) xDRY® anti-condensa
<b>Resistenza alla corrosione</b>	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

## INFORMAZIONI SUL CAVO

<b>Sezione del cavo min. - max. (cavo flessibile)</b>	0.5 mm <sup>2</sup> - 4.0 mm <sup>2</sup>
<b>Diametro del cavo min. - max.</b>	7.0 mm - 12.0 mm

## MATERIALI

<b>Connettore</b>	PA68 UL94 V0 GWT 960°
<b>Pressacavo</b>	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
<b>Guarnizioni</b>	TPE
<b>Gommini di tenuta cavo</b>	TPE
<b>Contatti</b>	CuZn (rivestimento nickel)
<b>Viti</b>	Acciaio (rivestimento Zinco)
<b>Proprietà</b>	Halogen Free - Silicone Free
<b>T marking</b>	T 85°C
<b>Temperatura di funzionamento min. / max.</b>	-40°C / +125°C
<b>Indice di tracking (PTI)</b>	PTI 250

## NORME DI RIFERIMENTO

<b>Riferimento</b>	EN 60998-1:2004
--------------------	-----------------

## CONFEZIONAMENTO

<b>Configurazione del prodotto</b>	imbustato singolarmente
------------------------------------	-------------------------



Quantità scatola	30 pz
Peso	109,5 gr
Dimensioni della scatola	400 x 210 x 170

#### ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- 606004100 IST TH392 nuovo NEW  
PDF • 1 MB
- 606004100 IST TH392 nuovo Lungo NEW  
PDF • 695 KB
- Guidelines Installation PDF • 753 KB


#### CERTIFICATI

- TH392 CA0205752 resinato PDF • 290 KB
- CE-TH392 DOCX • 352 KB
- TH392 CA0205251 PDF • 1 MB

#### MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- X DRY A4 ita 2 PDF • 76 KB
- cartolina 210x105 ita 2 PDF • 82 KB
- Cameriere pag intera PDF • 2 MB
- Pannello 3 PDF • 457 KB

#### DISEGNI

- THB392A4A-R4ASTEP  
ZIP • 10 MB •  DOCUMENTO RISERVATO