



TH451 - Pressacavo rapido co-stampato IP68

KIT

IP68



INFORMAZIONI GENERALI

Tipo installazione	Fissaggio del cavo (Pressacavi)
Tipo di prodotto (Famiglia)	TEEGLAND® - Pressacavi rapidi co-stampati IP68
Serie	TH451 - Pressacavo rapido co-stampato IP68
Tipo di montaggio (Esecuzione)	Pressacavo a pannello con dado di fissaggio <small>* Dado di fissaggio incluso nella confezione.</small>
Tipo Filettatura	M20
Spessore del pannello min. - max.	1.0 mm - 4.0 mm
Numero di cavi	1
Colore	Grigio RAL7035 (Componenti plastici) - Verde (Componenti gomma)
Dimensioni esterne	sporgenza: 30 mm

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Protezione da solidi/acqua (IP)	IP68 (50m/1h)
Resistenza alla corrosione	Salt mist test : EN60068-2-11:2000

INFORMAZIONI SUL CAVO

Diametro del cavo min. - max.	7.0 mm - 10.5 mm
-------------------------------	------------------

MATERIALI

Corpo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Pressacavo	PA66 UL94 V2 GWT 850°C
Guarnizioni	TPE
Gommini di tenuta cavo	TPE
Proprietà	Halogen Free - Silicone Free
Temperatura di funzionamento min. / max.	-40°C / +125°C

NORME DI RIFERIMENTO

Riferimento	EN 50262:1998
-------------	---------------

CONFEZIONAMENTO

Configurazione del prodotto	imbustato singolarmente
Quantità confezione	5 pz/kit
Quantità scatola	50 pz
Peso	58,2 gr
Dimensioni della scatola	400 x 210 x 170

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

- Guidelines Installation PDF • 753 KB



CERTIFICATI

- CE-TH451 DOC • 105 KB
- TEE GLAND -40 125 CA0204129
PDF • 262 KB

MATERIALE DI COMUNICAZIONE

- pannello techno 07 vert 80x120 LOW
PDF • 688 KB