


QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1** Particolare del fissaggio canne in vetro alla montatura grazie all'utilizzo di molle. Montatura in acciaio inox AISI 304 tagliata al laser con finitura a specchio, spessore 2 mm.
- 2** Dettaglio quote di interesse fori di fissaggio della piastra a parete.
- 3** 2 portalampade plastici T° 250 con attacco tipo E27.
- 4** Diffusore luce composto da canne di vetro cristallo lavorato a mano trasparente, ottenuto con tecnica esclusiva di Vetreria Vistosi. Vetro senza piombo, diametro medio di 12,5 mm con estremità delle canne smussate.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR TO

FINITURA MONTATURA



CR

ELETTRIFICAZIONI

ALO — 2x80w 230V/50HZ ALOGENO

► E27 — 2x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

ES — 2x23w 230V/50HZ

LED — 2x10w 230V/50HZ

ALO — 2x60w 230V/50HZ G9

ALTERNATIVE:

ES — 2x9w 230V/50HZ


LED — 2x8w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

LED L 13W DIM 3.000K 1x13w 230V/50HZ LED 13W - 230 VOLT - 3000K - 940 LUMENS - DIMMERABILE

LED L 13W DIM 4.000K 1x13w 230V/50HZ LED 13W - 230 VOLT - 4000K - 940 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
K1

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,07
PESO LORDO Kg 9,6
PESO NETTO Kg 5,6



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)