

- 1**
Montatura metallica con staffa di fissaggio e relativa quota di interasse fori.
- 2**
Ghiere metalliche filettate prefissate sul vetro. Agevolano il montaggio del paralume alla montatura e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 3**
Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica a "bozzolo", in cui si ha l'applicazione di filamenti di vetro incandescente sulla superficie del paralume.
- 4**
Portalampada ceramico con attacco tipo G9.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE **ALO**

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BC CR/CR CR/NE



CR/TO

FINITURA MONTATURA



NI


ELETTRIFICAZIONI

ALO 1x60w 230V/50HZ G9

ELETTRIFICAZIONI LED

LED D 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED D 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED D 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED D 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,01
PESO LORDO	Kg 1,3
PESO NETTO	Kg 0,8



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)