

- 1**
Rosone in ferro con staffa di fissaggio a soffitto e relative quote di interasse fori.
- 2**
Dettaglio del KIT LED con dissipatore in alluminio, lente per diffusione luce e ghiera pre fissate per fissaggio vetro.
- 3**
Vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano realizzato grazie alla tecnica delle murrine. Vetro senza piombo, spessore minimo 4mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/MU

FINITURA MONTATURA



NI


ELETTIFICAZIONI

ALO 1x60w 230V/50HZ G9

ELETTIFICAZIONI LED

	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,04
PESO LORDO	Kg 2,3
PESO NETTO	Kg 1,1



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)