

1
Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

2
Montatura in ferro verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto.

3
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.

4
2 portalampade in plastica T° 250 con attacco tipo E27.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

ELETRIFICAZIONI

2x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

2x23w 230V/50HZ

2x10w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI LED

1x20,5w 230V/50HZ LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x20,5w 230V/50HZ LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x20,5w 230V/50HZ LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE

1x20,5w 230V/50HZ LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE

1x17,5w 230V/50HZ LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

1x17,5w 230V/50HZ LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

1x40w 230V/50HZ LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 4050 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x40w 230V/50HZ LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 4050 LUMENS - NON DIMMERABILE

MARCATURE:




VOLUME Mc 0,17

PESO LORDO Kg 8,5

PESO NETTO Kg 6

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
BALANPP 24, BALANPP M



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)