

- 1** Interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2** Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di tre viti che inserendole andranno a contatto con la superficie del vetro.
- 3** 3 portalampade con attacco tipo E27.
- 4** Diffusore in vetro bianco e cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo; colore, ove presente, non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTRIFICAZIONI

3x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


3x23w 230V/50HZ

3x10w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE


DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 BIANCPP 30, BIANCPP 38, 48

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,22
PESO LORDO	Kg 10,3
PESO NETTO	Kg 6,4



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)