


- 1 Interasse fori di fissaggio a parete/soffitto.
- 2 Portalampana metallico T° 300 con attacco tipo E27.
- 3 Dettaglio del sistema di aggancio del vetro alla montatura.
- 4 Diffusore in vetro cristallo, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo; colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR

TO

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETRIFICAZIONI**

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


**ALTERNATIVE:**

LED 1x10w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
50

**MARCATURE:**



VOLUME	Mc 0,07
PESO LORDO	Kg 7
PESO NETTO	Kg 5



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)