

- 1 Interasse fori di fissaggio a parete/soffitto.
- 2 Portalampana metallico T° 300 con attacco tipo E27.
- 3 Dettaglio del sistema di aggancio del vetro alla montatura.
- 4 Diffusore in vetro cristallo, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo; colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR

TO

FINITURA MONTATURA



NI

ELETRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
50

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,07
PESO LORDO	Kg 7
PESO NETTO	Kg 5



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)