

- 1** Montatura metallica con relative quote di interasse fori fissaggio a parete/soffitto.
- 2** Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girando dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 3** Portalampana plastico T°210 con attacco tipo E27.
- 4** Diffusore composto in strati multipli di cristallo bianco e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

**FINITURA MONTATURA**



BC

**ELETRIFICAZIONI**

► E27 1x77w 230V/50HZ E27

**ALTERNATIVE:**


**ES** 1x23w 230V/50HZ

**LED** 1x10w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

<b>LED F</b> 15W 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED F</b> 15W 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED F</b> 15W DIM 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED F</b> 15W DIM 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED I</b> 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED I</b> 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
INFINPP 53, 80

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,05
<b>PESO LORDO</b>	Kg 5,2
<b>PESO NETTO</b>	Kg 3



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)