

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1** Montatura in ferro verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2** Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 3** 3 portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 4** Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

**FINITURA MONTATURA**



BC



NI

**ELETRIFICAZIONI**

► E27 3x77w 230V/50HZ E27

**ALTERNATIVE:**

3x23w 230V/50HZ


3x10w 230V/50HZ

1x70W 230V/50HZ IODURI METALLICI

**ELETRIFICAZIONI LED**

15W 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
15W 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
15W DIM 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
15W DIM 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
 LUCCIPP 27, M IO, LUCCIPP M, LUCCIPP P

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,22
<b>PESO LORDO</b>	Kg 7,8
<b>PESO NETTO</b>	Kg 3,8



**QRCODE**

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)