

- 1**
Montatura metallica con interasse fori di fissaggio a soffitto/parete.
- 2**
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro consistente nell'utilizzo di una leva che girando dirige 3 braccia verso l'esterno, a contatto con la superficie interna del vetro.
- 3**
Portalampada plastico T° 210 con attacco tipo E27.
- 4**
Diffusore in vetro cristallo satinato, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, composto in più strati. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


ES 1x23w 230V/50HZ

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED F 15W 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W DIM 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
LUCCIAPP 27, LUCCIAPP M

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,11
PESO LORDO	Kg 5
PESO NETTO	Kg 2,5



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)