

- 1**
Rosone metallico con staffa e relative quote di interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2**
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di tre viti che inserendole andranno a contatto con la superficie del vetro.
- 3**
KIT LED S con dissipatore in alluminio e lente per diffusione luce. Flusso luminoso 1300 lm, temperatura colore 3000 K, angolo apertura 80°, tensione 230 VOLT (driver incluso) e consumo complessivo 17,5 W. Dimmerabile
- 4**
Diffusore in vetro bianco e cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo; colore, ove presente, non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

TO

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

1x17,5w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


1x23w 230V/50HZ

1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

| | | |
|--|-------------------|--|
| | 1x17,5w 230V/50HZ | LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE |
| | 1x17,5w 230V/50HZ | LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE |
| | 1x15w 230V/50HZ | LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE |
| | 1x15w 230V/50HZ | LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE |
| | 1x15w 230V/50HZ | LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE |
| | 1x15w 230V/50HZ | LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE |

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
BIANCPP 30, 48, 60

MARCATURE:



| | |
|-------------------|---------|
| VOLUME | Mc 0,05 |
| PESO LORDO | Kg 4,09 |
| PESO NETTO | Kg 2,33 |



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)