

- 1**
Dettaglio della montatura in ferro verniciata bianca con quota di interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2**
Particolare degli elementi costituenti la lampada. Mediante l'utilizzo di tre viti si accoppia il paralume alla montatura.
- 3**
Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 4**
2 portalampade in plastica T° 230 con attacco tipo E27.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



BC

ELETTIFICAZIONI

► E27 2x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


2x23w 230V/50HZ

2x10w 230V/50HZ

ELETTIFICAZIONI LED

17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
20,5W 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
20,5W 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
20,5W DIM 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
20,5W DIM 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
SOFT PP 50 3

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,13
PESO LORDO	Kg 9
PESO NETTO	Kg 6



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)