


QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

- 1** Diffusore luce composto da canne di vetro cristallo lavorate a mano in tre diverse misure. Vetro senza piombo, diametro medio di 12,5 mm con estremità delle canne smussate e lucidate.
- 2** Dettaglio lampada senza canne di vetro. Montatura in acciaio AISI 316 a specchio spessore 2 mm.
- 3** 3 portalampade ceramici T° 270 con attacco tipo G9.
- 4** Particolare del fissaggio canne di vetro alla montatura grazie all'utilizzo di molle.
- 5** Asta verticale con passaggio cavi, fissato su entrambe le estremità.
- 6** Spina bipolare tipo maschio normalizzata trasparente T° 250 collegato a cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75 T° 180 con dimmer trasparente.
- 7** Dettaglio scomposto del fissaggio zavorra con coperchio in ferro finitura cromo, all'asta della piantana.

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR TO

ELETTRIFICAZIONI

► ALO 3x60w 230V/50HZ G9

ALTERNATIVE:

ES 3x9w 230V/50HZ

LED 3x8w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



CR

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 30

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,24
PESO LORDO Kg 30
PESO NETTO Kg 24



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)