

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► FL

- 1** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco "pulegoso"-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 2** Portalampana metallico T° 300 con attacco tipo E27 più portalampana plastico T° 250 con attacco tipo G5.
- 3** Dettaglio della montatura interna composta da asta della piantana e portalampane.
- 4** Base della montatura in ferro finitura nichel satinato con guarnizione morbida dove il vetro andrà in appoggio e zavorra sottostante.
- 5** Spina tripolare tipo maschio normalizzata trasparente T° 250 collegato a cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180 e dimmer trasparente.
- 6** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180 e dimmer trasparente.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC/BO

**FINITURA MONTATURA**




NI

**ELETTRIFICAZIONI**

- **FL** 1x35w 230V/50HZ FLUORESCENTE
- + 1x205w 230V/50HZ FLUORESCENTE

**DIMENSIONI**



**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,44
<b>PESO LORDO</b>	Kg 17,1
<b>PESO NETTO</b>	Kg 10,8



**QRCODE**

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)