

- 1** Rosone in plastica con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente con doppio isolamento, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 4** Portalampada in plastica T°210 con attacco tipo E12.
- 5** Montatura in plastica verniciata bianco, con sistema di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superficie interna del vetro.
- 6** Dettaglio del componente che ricopre e protegge la montatura.


QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



NI

ELETRIFICAZIONI

1x46w 230V/50HZ E14


ALTERNATIVE:

1x6w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - NON DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE
	1x8,5w	230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 680 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
 24 D1, 24 D2, GD1, GD2, G, MD1, MD2, M

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,03
PESO LORDO	Kg 6,5
PESO NETTO	Kg 4



QRCODE

per download
 disegno 2D (file DWG)
 disegno 3D (file EASM_IGES)
 istruzioni montaggio (file PDF)