


- 1**  
Rosone plastico con dettaglio interasse fori di fissaggio a soffitto.
- 2**  
Cavo elettrico bipolare in FEP + FEP, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 3**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Caratteristica texture del vetro realizzato con tecnica "baloton" che consiste nell'inserimento di bolle d'aria nel vetro durante la lavorazione, ottenendo riflessi unici sulla superficie della sfera. Vetro senza piombo; colore, ove presente, non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 4**  
1 portalampada ceramico T°250 con attacco tipo G9.
- 5**  
Ghiere metalliche, prefissate sul vetro, che agevolano il montaggio del paralume senza l'utilizzo di utensili.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC

CR/TR

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETRIFICAZIONI**

► **ALO** 1x60w 230V/50HZ G9


**ALTERNATIVE:**

**LED** 1x8w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**

<b>LED B</b> 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED B</b> 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED B</b> 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED B</b> 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
3 P, 35 D1, 35 D2, 35, 45 D1, 45 D2, 45, GD1, GD2, G

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,04
<b>PESO LORDO</b>	Kg 2,5
<b>PESO NETTO</b>	Kg 1,3



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)