

- 1**
Rosone in ferro verniciato bianco con dettaglio dell'interasse dei punti di fissaggio.
- 2**
Montatura in ferro verniciato bianco con sistema di aggancio al vetro esclusivo di Vetreria Vistosi. Composto da un perno che dirige 3 lame a contatto con la superficie interna del vetro bloccandolo.
- 3**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4**
3 portalampade in metallo T° 300 con attacco tipo E27.
- 5**
Diffusore luce in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4mm. Vetro cristallo sfumato bianco. Colore ottenuto in miscela e non verniciato.
- 6**
3 cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/CR

FINITURA MONTATURA



BC

ELETRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 3x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED G 20,5W 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 3.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 4.000K	1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
16, 35 D1, 35 D2, 45 D1, 45 D2, 45

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,19
PESO LORDO	Kg 12,9
PESO NETTO	Kg 9,6



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)