

- 1**  
Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa di fissaggio e relative quote di interasse fori a soffitto.
- 2**  
Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 3**  
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4**  
Montatura in ferro finitura nichel satinato con sistema di aggancio del vetro esclusivo di Vetreria Vistosi. Composto da un corpo centrale e una ghiera dove andrà in appoggio il vetro.
- 5**  
Portalampana in plastica T° 210 con attacco tipo E27.
- 6**  
Diffusore in vetro cristallo lavorato interamente a mano e soffiato a bocca. Ottenuto con la tecnica bozzolo, in cui si ha l'applicazione di filamento di vetro incandescente sulla superficie del solido.
- 7**  
Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm. Nelle versioni con vetro colorato, il colore non è verniciato ma bensì ottenuto in miscela.

### FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BC      CR/CR      CR/NE



CR/TO

### FINITURA MONTATURA



NI

### ELETRIFICAZIONI

► E27    1x77w    230V/50HZ    E27


#### ALTERNATIVE:

**LED**    1x10w    230V/50HZ

### ELETRIFICAZIONI LED

<b>LED C</b> 8,5W 2.700K	1x8,5w    230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W 3.000K	1x8,5w    230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w    230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w    230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

### DIMENSIONI



### VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
3 P, 4 C, 5 P, 6 P, C, GD1, GD2, MD1, MD2, M, P

### MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,08
PESO LORDO	Kg 6,58
PESO NETTO	Kg 4,4



### QR CODE

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)