

- 1** Scatola rosone lampada in ferro finitura nichel satinato, con quota interasse fori di fissaggio a soffitto.
- 2** Coperchio rosone finitura nichel satinato, composto da 4 intagli per entrata cavi elettrici.
- 3** Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4** Particolare del fissaggio vetri alle montature. Mediante l'utilizzo di ghiera in ferro prefissate sul vetro spessore 2 mm. Agevolano il montaggio e la manutenzione della lampada senza l'utilizzo di utensili.
- 5** Portalamпада ceramico T°250 con attacco tipo G9.
- 6** Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► ALO

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR

TO

**ELETTRIFICAZIONI**


► ALO ➡ 4x60w 230V/50HZ G9

**FINITURA MONTATURA**



NI

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
1, 3, 5, 50 D1, 50 D2, 50, GD1, GD2, G

**MARCATURE:**



**VOLUME** Mc 0,11  
**PESO LORDO** Kg 8,5  
**PESO NETTO** Kg 5



**QR CODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)