

- 1**  
Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa di fissaggio a soffitto e relative quote interasse fori.
- 2**  
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**  
Cavo d'acciaio anti piega da Ø1.2 mm composti da 49 fili zincati.
- 4**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5**  
Portalampana metallico T°300 con attacco tipo E27.
- 6**  
Montatura composta da blocco con PTL e triviera che si aggancia facilmente alle ghiera in ferro prefissate sul vetro.

### FINITURA DEL DIFFUSORE



CR

### FINITURA MONTATURA



NI

### ELETTRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


#### ALTERNATIVE:

**LED** 1x10w 230V/50HZ

### ELETTRIFICAZIONI LED

<b>LED C</b> 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED C</b> 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

### DIMENSIONI



### VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
1, 3, 4, 5, 50 D1, 50 D2, GD1, GD2, G

### MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,2
PESO LORDO	Kg 16
PESO NETTO	Kg 12



### QR CODE

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)