


- 1**
Rosone in ferro finitura nichel satinato con staffa a soffitto e quote interasse fori fissaggio.
- 2**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 3**
Cavo d'acciaio anti piega da Ø1.2 mm composti da 49 fili zincati.
- 4**
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 5**
Portalamпада metallico T°300 con attacco tipo E27.
- 6**
Montatura composta da blocco con PTL e triviera che si aggancia facilmente alle ghiera in ferro prefissate sul vetro.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR

TO

FINITURA MONTATURA



NI

ELETRIFICAZIONI

► E27 1x77W 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETRIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
1, 3, 4, 5, 50 D1, 50 D2, 50, GD1, GD2

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,07
PESO LORDO	Kg 7
PESO NETTO	Kg 5



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_GES)
istruzioni montaggio (file PDF)