

- 1** Rosone metallico con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori di fissaggio.
- 2** Particolare scomposto del componente per fissaggio a soffitto. Composto da tubetto e regolatore filettato per cavo di acciaio. Tassello e vite per soffitto.
- 3** Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4** Cavo elettrico bipolare a doppio isolamento in FEP trasparente, conduttori sez. 2x0,75. T° 180.
- 5** Montatura in ferro, finitura cromo, con snodi e portalampane.
- 6** 4 portalampane con attacco tipo G9.
- 7** Diffusore luce composto da ganci in vetro cristallo lavorati a mano con tecnica esclusiva di Vetreria Vistosi. Vetro senza piombo, la forma viene ottenuta lavorando un filamento ancora incandescente di vetro fuso. Colore del vetro impresso ad alta temperatura.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR/TR

**ELETTRIFICAZIONI**

► **ALO** ➡ 4x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**


**LED** ➡ 4x8w 230V/50HZ

**FINITURA MONTATURA**



CR

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
 100, 90

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,18
<b>PESO LORDO</b>	Kg 11,5
<b>PESO NETTO</b>	Kg 6,7



**QRCODE**

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)