

- 1**  
Rosone in plastica trasparente con relative quote di interesse fori per fissaggio a soffitto.
- 2**  
Cavo elettrico bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75 T° 180.
- 3**  
Montatura lampada composta da corpo centrale in ferro con bicchierino per portalampada. Ghiere in ferro prefissate sul vetro per aggancio alla montatura.
- 4**  
Portalampada ceramico T° 250 con attacco tipo G9.
- 5**  
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore minimo 4mm, realizzato in multistrato; cristallo-bianco-cristallo. Il colore non è verniciato ma ottenuto in miscela.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



BC/CR

**FINITURA MONTATURA**



NI


**ELETRIFICAZIONI**

► **ALO** 1x60w 230V/50HZ G9

**ELETRIFICAZIONI LED**

<b>LED B</b> 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED B</b> 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
<b>LED B</b> 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
<b>LED B</b> 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
 38 D1, 38 D2, 38, 50 D1, 50 D2, 50

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,04
<b>PESO LORDO</b>	Kg 3
<b>PESO NETTO</b>	Kg 1,6



**QR CODE**

**per download**  
 disegno 2D (file DWG)  
 disegno 3D (file EASM\_IGES)  
 istruzioni montaggio (file PDF)