


QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► FL

- 1**
Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 2**
Componente per fissaggio a soffitto con relativa quota di interasse fori di fissaggio. Composto da torneria e regolatore filettato per cavo di acciaio, tassello e vite per soffitto.
- 3**
2 cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 4**
Portalamпада plastica T° 110 con attacco tipo G5.
- 5**
Diffusore in vetro cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco "pulegoso"-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 6**
Dettaglio della montatura interna, finitura nichel satinato, costituita da asta longitudinale, portalamπάde e sistema di centraggio vetro composto da perni in contatto con la superficie interna del paralume.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/BO

FINITURA MONTATURA




NI

ELETTRIFICAZIONI

► FL — 1x54w 230V/50HZ FLUORESCENTE

DIMENSIONI



MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,14
PESO LORDO	Kg 8,5
PESO NETTO	Kg 5,5



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)