

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

- 1**  
Rosone in ferro finitura nichel con struttura di fissaggio a soffitto e relative quote dei punti di fissaggio.
- 2**  
Cavo elettrico Bipolare in silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75. T° 180.
- 3**  
Diffusore in vetro cristallo traslucido soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 4**  
Modulo LED con ghiere, flusso luminoso 850 lm, temperatura colore 3000 / 4000 K, angolo apertura 70°/110°, tensione media 12 V e consumo 10 W.

**FINITURA DEL DIFFUSORE**



CR/BC

**FINITURA MONTATURA**



NI

**ELETRIFICAZIONI**

1x60w 230V/50HZ G9

**ALTERNATIVE:**

1x8w 230V/50HZ

**ELETRIFICAZIONI LED**


1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

1x8,5w 230V/50HZ LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

**DIMENSIONI**



**VERSIONI ALTERNATIVE**

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto  
3 P, 3, 4, 5 P, 5, 60 D1, 60 D2, 60, D1, D2

**MARCATURE:**



<b>VOLUME</b>	Mc 0,01
<b>PESO LORDO</b>	Kg 1,9
<b>PESO NETTO</b>	Kg 0,6



**QRCODE**

**per download**  
disegno 2D (file DWG)  
disegno 3D (file EASM\_IGES)  
istruzioni montaggio (file PDF)