

- 1**
Montatura metallica con piastra di fissaggio a soffitto e relative quote di interasse fori.
- 2**
Cavo elettrico bipolare in FEP + silicone trasparente, conduttori sez. 2x0,75mm².
- 3**
Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.
- 4**
Portalampada termoplastico T°210 con attacco tipo E27.
- 5**
Diffusore in vetro con fascia traslucida imprigionata tra gli strati di cristallo. Vetro soffiato a bocca, lavorato a mano e senza piombo. Vetro, dello spessore medio di 4mm, composto in più strati; colore non verniciato ma ottenuto in miscela.
- 6**
Ghiera metallica con 3 viti per fissaggio del paralume alla montatura.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

FINITURA DEL DIFFUSORE



CR/BC

ELETTRIFICAZIONI

5x100w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


5x10w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



NI


DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
1 P, 3 P, 3, 4, 5 P, 60 D1, 60 D2, 60, D1, D2

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,13
PESO LORDO	Kg 11,8
PESO NETTO	Kg 8,25



QRCODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)