

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

- 1**
Rosone metallico con relative quote di interasse fori fissaggio a soffitto.
- 2**
Dettaglio della sezione delle funi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composta da 7x7 fili.
- 3**
Cavo elettrico tripolare in FEP/FEP trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4**
Dettaglio montatura metallica con sistema di aggancio del vetro composto da 6 componenti che bloccano il vetro una volta fissati al blocco montatura centrale.
- 5**
3 portalampade plastici T° 250 con attacco tipo E27.
- 6**
Diffusore composto in strati multipli di cristallo bianco e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

ELETRIFICAZIONI

► E27 3x77w 230V/50HZ INCANDESCENTE

ALTERNATIVE:


LED 3x10w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



NI

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
50 D1, 50 D2, 50, 76 D1, 76 D2

MARCATURE:



VOLUME Mc 0,23
PESO LORDO Kg 14,3
PESO NETTO Kg 9,4



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)